

ROBESON SEWING MACHINE COMPANY

1126 HARPETH IND. CT., FRANKLIN, TENNESSEE 37064 USA

800-422-3330 / 615-790-2222 / 615-791-1241(FAX)

website: www.robessonsew.com / email: robesson@bellsouth.net

SPECIAL OFFERING ON REBUILT



用途 Application		-1 ~-1C 薄物用 For thin materials	-3 中厚物用 For medium materials	-5 厚物用 For heavy materials
最高縫い速度 Max. speed			4,000 rpm	3,000 rpm
最大縫い目 Max. stitch length			4 mm	5 mm
針棒ストローク Needle bar stroke			33.4 mm	
天取ストローク Thread take-up stroke			52 mm	56.8 mm (糸切り仕様) 52 mm (With thread trimmer)
押え上昇量 Height of presser foot	押え上げ弁 Manual	7 mm		
	ひざ上げ Knee	13 mm (糸払い装置付き: 10 mm) 13 mm (With thread wiper: 10 mm)		
	自動押え上げ Auto	電磁式: 8 mm, エー式: 10 mm Solenoid type: 8 mm, Air type: 10 mm		
送り歯の高さ Height of feed dog		1 mm		
使用針 Needle		DP × 5 #11	DP × 5 #14	DP × 5 #22
使用釜 Hook		水平式全回転釜 Horizontal rotary hook (vertical axis)		
		-400	-700	-900
糸切り装置 Thread trimmer		電磁ノイド式 Scissors type (Solenoid)		
糸払い装置 Thread wiper		電磁ノイド式 Solenoid type		
逆送装置 Quick reverse		電磁ノイド式 Solenoid type		
押え上げ装置 Automatic presser bar lifter		-	エー式 Air type	電磁ノイド式 Solenoid type

-1C仕様マシンは、針送りから下送へ、また下送りから針送りへと切り替え可能な機能が装備されています。