

# ROBESON SEWING MACHINE COMPANY

1126 HARPETH IND. CT., FRANKLIN, TENNESSEE 37064 USA

800-422-3330 / 615-790-2222 / 615-791-1241(FAX)

website: www.robessonsew.com / email: robeson@bellsouth.net

**\*SPECIAL OFFERING ON REBUILT\***



## 仕様 / Specifications

用途		-3	-5	-7
Application		中厚物用	厚物用	極厚物用
		For medium materials	For heavy materials	For extra heavy materials
最高縫い速度	Max. speed		3,000 rpm	
最大縫い目	Max. stitch length		7 mm	
針棒ストローク	Needle bar stroke		33.4 mm	
天秤ストローク	Thread take-up stroke		64.6 mm	
押え上昇量	押え上げ方		7 mm	
	Manual			
	ひざ上げ	13 mm (糸払い装置付き : 10 mm)		
	Knee	13 mm (With thread wiper : 10 mm)		
	自動押え上げ		8 mm	
	Auto-presser bar lifter			
送り歯の高さ	Height of feed dog		1 mm	
使用針	Needles	DP x 5#14 - #22		DP x 17 #22
使用釜	Hook	水平式全回転大釜 Horizontal large rotary hook (vertical axis)		
針送り機構	Needle feed mechanism	有り Standard		
片針停止機構	Single needled stop device	有り Standard		
		-400		-900・-900S
糸切り装置	Thread trimmer	電磁/ソレノイド式 Scissors type (Solenoid)		
糸払い装置	Thread wiper	電磁/ソレノイド式 Solenoid type		
逆転装置	Quick reverse	電磁/ソレノイド式 Solenoid type		
押え上げ装置	Automatic presser bar lifter			電磁/ソレノイド式 Solenoid type